

ADS-100

0.01 デジタル標準温度計

水銀ゼロ対策品



ANDOKEIKI

HPはこちら▶



- ・ 誤差補正值：±0.10℃以内（-20～+120℃：HQシリーズ）
- ・ 150mm標準センサ1本付（250、400mm、高温用も有）
- ・ 測定温度範囲は -99.99～400℃（標準センサ使用時）
- ・ 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at-99.99～199.99℃)
- ・ 高精度センサ：白金測温抵抗体Pt100（クラスA：4線式）
- ・ 水銀の標準温度計からの代替品としておすすめ
- ・ 校正証明書（一般またはJCSS）、再校正対応
- ・ ご希望の温度で検査・校正対応可能

製品例)

製品No.	添付書類	価格（税抜き）
ADS-100-HQ-150-VC	検査成績書付	¥70,000
ADS-100-HQ-150-ACS	一般校正証明書一式付	オープン
ADS-100-HQ-150-JCSS	JCSS校正証明書付	オープン

※検査・校正ポイント：0、20、40、0、80、100℃

※一般校正証明書一式：校正証明書（校正結果を含む）＋トレーサビリティ体系図＋校正に使用した標準器の校正証明書のコピー

※JCSS校正証明書：ロゴマーク入り校正証明書（校正結果を含む）

本体部

温度表示範囲	-99.9～850.0℃
表示分解能	0.01℃（at -99.99～199.99℃），0.1℃（at 200.0～850.0℃）
本体表示精度	±（0.1%+0.05）℃
表示サンプリング	約0.5秒
本体機能	最高温度（MAX）メモリ、最低温度（MIN）メモリ、HOLD（表示固定）機能、偏差（REL）値表示機能、REC（データ記録）機能、REC値データ読み出し機能、分解能切り換え機能、ローバッテリーマーク
材質	本体：抗菌ABS樹脂 液晶部：ポリカーボネイト樹脂 スイッチ部：ポリエステル樹脂
電源	単4形乾電池2本（マンガンまたはアルカリ）DC1.5V×2本 充電式乾電池DC1.2V×2本 使用可能
電池寿命	連続使用 約500時間以上（アルカリ乾電池使用時）
寸法	W54×H172×D40mm
質量	約150g（乾電池含む）
付属品	取扱説明書・単4形アルカリ乾電池 2本・標準センサ1本・ネックストラップ 1本・本体ビニールケース 1枚
防水性能	JIS CO920 保護等級6

センサ種類	150mm標準センサ	250mm白金センサ	400mm白金センサ	高温用400mm白金センサ	高温用1000mm白金センサ
測定温度範囲	-99.99～400℃			0～750℃	
測定温度精度	±（0.15+0.002 t ）℃ Pt100（クラスA）4線式			±（0.3+0.005 t ）℃ Pt100（クラスB）4線式	
検知部形状	150×Φ3.2mm	250×Φ3.2mm	400×Φ3.2mm	400×Φ4.8mm	1000×Φ4.8mm
材質	センサ検知部：SUS304、センサ握り手部：SUS304				
コード長	1m				
防水性能	JIS CO920 保護等級 7				

ANDO KEIKI CO.,LTD

ADS-340D



冷蔵庫用デジタル温度計

- ・出荷前検査合格証付
- ・測定温度範囲：-40～+70℃
- ・高精度 ± 0.5℃ (-10～+20℃ それ以外は下記仕様参照)
- ・最高最低温度表示機能（常時）
- ・アラーム機能付き。（Hi-Low）
- ・大きく見やすい表示
- ・ケーブル 2m
- ・スタンド・掛穴付き
- ・JCSS校正証明書添付可能（有償）
- ・一般校正証明書・トレーサビリティ体系図添付可能（有償）

製品No.	ADS-340D (LT-202)
温度範囲	-40～+70℃
分解能	0.1℃
精度	± 0.5℃ (-10～+20℃)、 ± 0.8℃ (-20～-10℃、+20～+40℃)、 ± 1.3℃ (-40～-20℃、+40～+70℃)
計測間隔	10秒ごと
サイズ	100 x 21 (30) x 61 mm ケーブル：2m
重量	78 g（製品のみ）
使用環境	-10～+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	1.5 V AAA（単4）電池 x 2
本体価格	¥ 7,000（税抜）

デジタル最高最低温度計

- ・真ん中：現在温度を表示
- ・上部：最高温度 (MAX) を表示
- ・下部：最低温度 (MIN) を表示
- ・CLEARのボタンを押して簡単リセット
- ・ビニールハウスなどで多く利用されています。（非防水）

製品No.	AU-2070D
温度範囲	-20～+70℃
動作温度	-20～+50℃
分解能	0.1℃
精度	±1.5℃
サイズ	81 x 30 x 150 mm
重量	81 g（製品のみ）
電源	1.5 V AAA（単4）電池（テスト用）
本体価格	¥ 5,000（税抜）

AU-2070D



株式会社安藤計器製工所

ANDO KEIKI CO.,LTD



Our Website
www.andokeiki.co.jp/



Our E-mail
andnet@andokeiki.co.jp